

HDS 13/20-4 S

IDEALE PER:

municipalizzate, costruzioni ed impieghi gravosi in generale. Necessita acqua calda e stadio vapore con regolazione della portata e pressione dalla pistola.

- Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
- Pompa assiale in ottone a 3 pistoni in ceramica, ventola turbo,
- Pannello Service per diagnosi guasti, Service-LED, intervalli di manutenzione regolabili
- Modalità Eco: temperatura max 60°C, indipendentemente dall'impostazione del termostato
- Punti definiti per sollevamento con carrello elevatore, pedale di aiuto per inclinazione, ruote con freno, grandi ruote gommatae
- Dispositivo anticalore di serie con segnalazione mancanza RM 110
- Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, scarico fumi in acciaio inox, chassis resistente alla corrosione.



La pressione d'impatto è aumentata del 40%



Sistema SDS per la riduzione delle vibrazioni



Motore elettrico a 4 poli con pompa assiale in ottone a 3 pistoni



Grande mobilità



Tecnologia bruciatore ad alta efficienza



Pannello comandi facile e intuitivo



IGIENE E SANIFICAZIONE SENZA DETERGENTI

ELIMINA FINO AL 99,999% DI CORONAVIRUS*

*I test dimostrano che pulendo nello stesso punto per 30 sec. al livello max di vapore con il pulitore Kärcher il 99,999% dei virus incapsulati come il coronavirus di influenza (escluso l'epatite-B) può essere rimosso su superfici domestiche dure e lisce (giorno di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).



HDS 13/20-4 S

HDS 13/20-4 SX

Prodotto

Codice	1.071-927.0	1.071-932.0
Codice EAN	4054278140476	4054278140520
Volume	1185,6	1185,6
Unità per Pallet	1	1
Classificazione	B	B

Dati tecnici

Alimentazione (~V/Hz)	3/400/50	3/400/50
Potenza (kW)	9,3	9,3
Portata (l/h)	600-1.300	650-1.300
Pressione (bar)	30-200	30-200
Temperatura max di esercizio (°C)	80/155	80/155
Raffreddamento (ARIA/ACQUA)	ARIA/ACQUA	ARIA/ACQUA
Peso netto (kg)	188,50	194
Dimensioni (lu x la x h) (mm)	1.330 x 750 x 1.060	1.330 x 750 x 1.060

Accessori in dotazione

Ugello Power AP angolo 25°	2.113-028.0	2.113-028.0
Lancia inox girevole 1050 mm	4.112-000.0	4.112-000.0
Pistola Easy!Force Advanced	4.118-005.0	4.118-005.0
Servo Control	4.118-009.0	4.118-009.0
Tubo AP 20 m	-	6.110-028.0
Tubo AP 10 m	6.110-038.0	-

Accessori opzionali

2.112-027.0	Kit ugello per sabbiatura umida 070	2.111-020.0	Kit ugelli per Kit Inno/Easy Foam
4.111-021.0	Raccordo girevole	4.111-022.0	Raccordo accessori per pistola
4.111-037.0	Raccordo tubo	4.115-000.0	Kit Sabbiatura senza ugelli con regolazione di portata
4.115-006.0	Kit Sabbiatura senza ugelli e regolazione portata	4.113-004.0	Spazzola rotante con setole in nylon
4.113-003.0	Spazzola rotante con setole naturali	4.113-006.0	Ugello angolo variabile da 0° a 90°
4.114-030.0	Ugello rotante mangiasporco	6.110-038.0	Tubo AP 10 m Longlife 400 DN 8 315 bar
6.110-031.0	Tubo A P 10 m DN8 315 bar	6.110-032.0	Tubo AP DN8 20 m 315 bar
2.112-008.0	Kit Inno Foam	2.114-011.0	Ugello vapore TR 40100