

# HDS 10/21-4 M

## IDEALE PER:

le applicazioni di pulizia nei contesti più impegnativi come agricoltura, edilizia e industria.

- Pompa a pistone assiale potente e durevole
- Copertura in plastica per la massima protezione della macchina
- Bruciatore con tecnologia all'avanguardia che garantisce alta efficienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico
- Avvolgitubo automatico (versione XA)
- Doppio serbatoio del detergente con dosaggio indipendente
- Serbatoio anticalcare
- Stadio vapore.



In modalità ecoefficiency la macchina funziona a 60 °C - mantenendo il livello di portata maggiore



Sistema SDS per la riduzione delle vibrazioni



Motore elettrico a 4 poli con pompa assiale in ottone a 3 pistoni


**NEW**


### HDS 10/21-4 M

### HDS 10/21-4 MXA

Prodotto	HDS 10/21-4 M	HDS 10/21-4 MXA	
<b>Codice</b>	<b>1.071-939.0</b>	<b>1.071-938.0</b>	
<b>Codice EAN</b>	4054278955872	4054278955865	
<b>Volume</b>	1.185,600	1.185,600	
<b>Unità per Pallet</b>	1	1	
<b>Classificazione</b>	B	B	
<b>Dati tecnici</b>			
<b>Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)</b>	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	
<b>Portata (l/h)</b>	500 - 1000	500 - 1000	
<b>Pressione di lavoro (bar/MPa)</b>	30 - 210 / 3 - 21	30 - 210 / 3 - 21	
<b>Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)</b>	min.80 - max.155	min.80 - max.155	
<b>Potenza allacciata (kW)</b>	7,8	7,8	
<b>Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni (kg/h)</b>	6,4	6,4	
<b>Consumo gasolio in modalità Ecoefficiency (kg/h)</b>	5,1	5,1	
<b>Cavo elettrico (m)</b>	5	5	
<b>Serbatoio combustibile (l)</b>	25	25	
<b>Peso (con accessori) (kg)</b>	160,2	172,6	
<b>Peso con imballo (kg)</b>	170,1	184,8	
<b>Dimensioni (Lu×La×H) (mm)</b>	1330 x 750 x 1060	1330 x 750 x 1210	
<b>Accessori in dotazione</b>			
<b>Funzione detergente Serbatoio 10 litri</b>	■	■	
<b>Pistola EASY!Force Advanced</b>	4.118-005.0	4.118-005.0	
<b>Tubo AP m 10 / Longlife / 8, 315 bar</b>	6.110-038.0	6.110-038.0	
<b>Lancia mm 1050</b>	4.112-000.0	4.112-000.0	
<b>Ugello di potenza</b>	2.113-024.0	2.113-024.0	
<b>Avvolgitubo automatico integrato</b>	-	■	
<b>ANTI!Twist (anti attorcigliamento)</b>	■	■	
<b>Serbatoi rifornibili dall'esterno: detergente, pro</b>	■	■	
<b>Comandi con indicatori luminosi</b>	■	■	
<b>Pressostato</b>	■	■	
<b>Spina per inversione di polarità (trifase)</b>	■	■	
<b>2 serbatoi del detergente</b>	■	■	
<b>Protezione contro il funzionamento a secco</b>	■	■	
<b>Accessori opzionali</b>			
4.111-050.0	Kit di allestimento 1	4.112-024.0	Lancia spray, 400 mm, Rotante
4.111-051.0	Kit di allestimento 2	4.112-007.0	Lancia spray, 600 mm, Rotante
4.111-052.0	Kit di allestimento 3	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante
4.118-009.0	Impostazione Servo Control, 1100 l/h	4.112-018.0	Lancia spray, 1550 mm, Rotante
2.680-002.0	Lancia con luce LED	4.112-021.0	Lancia spray, 2050 mm, Rotante
4.112-027.0	Lancia spray, 250 mm, Rotante	4.112-048.0	Prolunga per lancia spray, 1000 mm