

HDS 13/20-4 S

IDEALE PER:

le applicazioni di pulizia nei contesti più impegnativi come agricoltura, edilizia e industria.

- Pompa con pistoni in ceramica affidabile e duratura
- Tecnologia della caldaia "Made in Germany": assicura alta efficienza e basse emissioni
- Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
- Avvolgitubo automatico (versione XA)
- Doppio serbatoio del detergente con dosaggio indipendente
- Serbatoio anticalcare
- Stadio vapore.



Facilità di trasporto e manovra grazie alle ruote piene



Spazi multipli per l'alloggiamento degli accessori sulla macchina



NEW



HDS 13/20-4 S

13/20-4 SXA

Prodotto	HDS 13/20-4 S	13/20-4 SXA	
Codice	1.071-937.0	1.071-936.0	
Codice EAN	4054278955841	4054278955834	
Volume	1.185,600	1.185,600	
Unità per Pallet	1	1	
Classificazione	B	B	
Dati tecnici			
Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	
Portata (l/h)	600 - 1300	600 - 1300	
Pressione di lavoro (bar/MPa)	30 - 200 / 3 - 20	30 - 200 / 3 - 20	
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)	min.80 - max.155	min.80 - max.155	
Potenza allacciata (kW)	9,3	9,3	
Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni (kg/h)	8,3	8,3	
Consumo gasolio in modalità Ecoefficiency (kg/h)	6,6	6,6	
Cavo elettrico (m)	5	5	
Serbatoio combustibile (l)	25	25	
Peso (con accessori) (kg)	206	198	
Peso con imballo (kg)	215,9	210,2	
Dimensioni (Lu×La×H) (mm)	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1210	
Accessori in dotazione			
Funzione detergente Serbatoio 10 l	■	■	
Pistola EASY!Force Advanced	4.118-005.0	4.118-005.0	
Tubo AP m 10/Longlife/DN 8,400 bar	6.110-038.0	6.110-038.0	
Lancia mm 1050	4.112-000.0	4.112-000.0	
Pressostato	2.113-023.0	2.113-023.0	
2 serbatoi del detergente	■	■	
Ugello di potenza	■	■	
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	■	■	
Serbatoi rifornibili dall'esterno: detergente, pro	■	■	
Comandi con indicatori luminosi	■	■	
Spina per inversione di polarità (trifase)	■	■	
Protezione contro il funzionamento a secco	■	■	
Avvolgitubo automatico integrato	-	■	
Accessori opzionali			
4.111-050.0	Kit di allestimento 1	4.112-024.0	Lancia spray, 400 mm, Rotante
4.111-051.0	Kit di allestimento 2	4.112-007.0	Lancia spray, 600 mm, Rotante
4.111-052.0	Kit di allestimento 3	4.112-006.0	Lancia spray, 840 mm, Rotante
4.118-009.0	Impostazione Servo Control, 1100 l/h	4.112-018.0	Lancia spray, 1550 mm, Rotante
2.680-002.0	Lancia con luce LED	4.112-021.0	Lancia spray, 2050 mm, Rotante
4.112-027.0	Lancia spray, 250 mm, Rotante	4.112-048.0	Prolunga per lancia spray, 1000 mm